

SÉRIE 414PF ✦ Pergola à lames Fixes

Robuste et design, la nouvelle pergola aluminium WALLIS&OUTDOOR® à lames fixes est une alternative économique pour aménager vos espaces extérieurs. Elle s'intègre parfaitement à tout style d'architecture : moderne, contemporaine ou classique. Terrasses, balcons, patios, piscines, pool houses, auvents, préaux, ce nouveau système de pergola est destiné aux marchés individuels, collectifs ou professionnels.

CONFIGURATIONS

Exemple de fixation autoportante



(4 poteaux)



(9 poteaux)



Exemple de fixations murales (2 poteaux)



Exemple de fixation entre murs (sans poteaux)



CARACTÉRISTIQUES

- Design **sobre** et **élégant**
- Nombreuses **configurations**
- **Confort thermique** : plusieurs inclinaisons possibles en fonction du type des lames
- Fabrication **sur-mesure**
- Produit **haute durabilité**
- Excellente **finition** : visserie invisible
- Montage **simplifié**
- Disponible en **prêt-à-poser**
- Disponible dans les **6 modèles inédits** de la collection **Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes**
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : **Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®**
- **Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans**



DIMENSIONS

Grandes dimensions :

- Jusqu'à 4200x4300mm sans renfort (par module)
- Jusqu'à 4200x6000mm avec renfort (par module)
- Hauteur maxi 3000mm

Fabrication sur-mesure : profondeur, longueur, hauteur

POTEAUX

- Poteaux alu de 105 x 105 mm autoportants
- Fixation par encastrement au sol ou sur platines inox

INSTALLATION

- Montage et installation simplifiés
- Pas de nuisance de travaux
- Système démontable pour saisonniers

RÉSISTANCE

Charge de neige maxi : 35 à 80 kg/m² selon les zones

SÉRIE 414PF ✦ Lames

Différents modèles de lames sont proposés permettant de personnaliser et de modifier le design et l'élégance de votre Pergola.




Type de lame : 017- 480 414-390


CONFORT THERMIQUE & D'UTILISATION

- Lames fixes en aluminium extrudé, alliage 6060, 100% recyclable
- Lames entraxe de 120 à 600mm (variable au choix)
- Visserie invisible
- Inclinaison selon votre convenance en fonction du type de lames
- Inclinaison des lames jusqu'à 90° permettant de moduler la protection solaire et la ventilation


OPTIONS DES LAMES




017.005




017.016




414.390




217.024




217.924




017.011




017.012




017.480 017.80
2 inclinaisons possibles



217.925



217.008



217.910

ENTRAXE PRÉCONISÉE

Lame

Inclinaisons indicatives

600 mm	217.008	90°
	217.910	90°
120 mm	017.016	35°
	017.480	45 à 90°
	217.024	55°
	217.924	50°
180 mm	017.005	26°
	017.011	26°
	017.012	26°
	217.925	26°
	414.390	57°